







Обмотчики рулонов



Обмотчик рулонов стационарный Z552

ТИП	ВЕС [кг]	ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ [кВт]	ДИАМЕТР ОБМАТЫВАЕМЫХ РУЛОНОВ [мм]	ДЛИНА ОБМАТЫВАЕМЫХ РУЛОНОВ [мм]		
Z 552	450	мин. 30	1000-1200	1200		



Электронный счетчик L-01, указывающий текущее количество обмоток.

Простая конструкция и легкая эксплуатация.



Боковые колеса.

Трехточечная система навески, позволяющая агрегатировать с трактором, так называемый TUZ.

Управление с помощью рычага распределителя трактора.

Подаватель пленки шириной 500 мм и нож для резки.



Роликовые подшипники для поддержки поворотного стола, изготовленные из прочного, износостойкого материала.



Тиснение на барабанах обмотчика повышает прочность машины и предотвращает соскальзывание рулона.







Устройство для установки рулона вертикально.



№ п./п.	Тип	Z 552
Характеристика рулона		
1	Диаметр обматываемых рулонов [мм]	1000-1200
2	Длина обматываемых рулонов [мм]	1200
3	Максимальный вес рулона [кг]	800
4	Время обмотки рулона [мин]	ок. 2
5	Ширина пленки [мм]	500
Характеристика машины		
6	Число оборотов поворотного стола для пленки 500 мм / 750 мм [оборот]	24
7	Способ загрузки рулонов	подъемником с грузоподъемностью минимум 1000 кг
8	Способ разгрузки рулонов	автоматический с помощью высовывающейся рамы стола
9	Привод машины	гидравлический
Габаритные размеры		
10	Длина [мм]	2670
11	Ширина [мм]	1450
12	Высота [мм]	1672
Требования, касающиеся трактора		
13	Способ соединения с трактором	навесной
14	Агрегатирование с трактором с помощью	трехточечной системы навески (TUZ)
15	Мощность трактора [кВт]	мин. 30
16	Рекомендуемая производительность насоса трактора [л/мин.]	22
17	Требуемое давление гидравлической системы трактора [МПа]	14
18	Максимальная транспортная скорость [км/ч]	20
Вес		
19	Обмотчики рулонов [кг]	450
Электропроводка		
20	Освещение машины	опция в соответствии с требованиями правил дорожного движения
21	Напряжение электрической системы [В]	12
Дополнительное оснащение		
22	Отрезатель плёнки	V
23	Подаватель пленки	V
24	Счетчик обмоток	V
25	Механизм установки рулонов	•

Легенда:
 V стандарт
 • опция

Обмотчик рулонов стационарный Z560

ТИП	ВЕС [кг]	ПОТРЕБЛЯЕ- МАЯ МОЩНОСТЬ [кВт]	ДИАМЕТР ОБМАТЫВА- ЕМЫХ РУЛОНОВ [мм]	ДЛИНА ОБМА- ТЫВАЕМЫХ РУ- ЛОНОВ [мм]		
Z 560	450	мин. 30	1000-1200	1200		



Электронный счетчик L-01, указывающий текущее количество обмоток.

Простая конструкция и легкая эксплуатация.



Боковые колеса.

Трехточечная система навески, позволяющая агрегатировать с трактором, так называемый TUZ.

Управление с помощью рычага распределителя трактора.

Подаватель пленки шириной 500 мм или 750 мм и нож для резки.



Роликовые подшипники для поддержки поворотного стола, изготовленные из прочного, износостойкого материала.



Тиснение на барабанах обмотчика повышает прочность машины и предотвращает соскальзывание рулона.







Устройство для установки рулона вертикально.



№ п./п.	Тип	Z 560
Характеристика рулона		
1	Диаметр обматываемых рулонов [мм]	1000-1200
2	Длина обматываемых рулонов	1200
3	Максимальный вес рулона [кг]	800
4	Время обмотки рулона [мин]	ок. 1,3/2
5	Ширина пленки [мм]	500/750
Характеристика машины		
6	Число оборотов поворотного стола для пленки 500 мм / 750 мм [оборот]	16/24
7	Способ загрузки рулонов	подъемником с грузоподъемностью минимум 1000 кг
8	Способ разгрузки рулонов	автоматический с помощью высовывающейся рамы стола
9	Привод машины	гидравлический
Габаритные размеры		
10	Длина [мм]	2650
11	Ширина [мм]	1430
12	Высота [мм]	1660
Требования, касающиеся трактора		
13	Способ соединения с трактором	навесной
14	Агрегатирование с трактором с помощью	трехточечной системы навески (TUZ)
15	Мощность трактора [кВт]	мин. 30
16	Рекомендуемая производительность насоса трактора [л/мин.]	22
17	Требуемое давление гидравлической системы трактора [МПа]	14
18	Максимальная транспортная скорость [км/ч]	20
Вес		
19	Обмотчики рулонов [кг]	450
Электропроводка		
20	Освещение машины	опция в соответствии с требованиями правил дорожного движения
21	Напряжение электрической системы [В]	12
Дополнительное оснащение		
22	Отрезатель плёнки	V
23	Подаватель пленки	V
24	Счетчик обмоток	V
25	Механизм установки рулонов	•

Легенда:
V стандарт
• опция

Обмотчик рулонов стационарный Z561

ТИП	ВЕС [кг]	ПРИВОД МАШИНЫ	ДИАМЕТР ОБМАТЫВАЕМЫХ РУЛОНОВ [мм]	ДЛИНА ОБМАТЫВАЕМЫХ РУЛОНОВ [мм]		
Z 561	450	электро-двигатель	1200-1200	1200		



Электронный счетчик L-01, указывающий текущее количество обмоток.

Простая конструкция и легкая эксплуатация.



Боковые колеса.

Трехточечная система навески, позволяющая агрегатировать с трактором, так называемый TUZ.

Машина приводится в движение электродвигателем через мотор-редуктор.




Тиснение на барабанах обмотчика повышает прочность машины и предотвращает соскальзывание рулона.



Управление с помощью рычага распределителя трактора.



Роликовые подшипники для поддержки поворотного стола, изготовленные из прочного, износостойкого материала.



Устройство для установки рулона вертикально.






№ п./п.	Тип	Z 561
Характеристика рулона		
1	Диаметр обматываемых рулонов [мм]	1200-1200
2	Длина обматываемых рулонов	1200
3	Максимальный вес рулона [кг]	800
4	Время обмотки рулона [мин]	ок. 1,3/2
5	Ширина пленки [мм]	500
Характеристика машины		
6	Число оборотов поворотного стола для пленки 500 мм / 750 мм [оборот]	16/24
7	Способ загрузки рулонов	подъемником с грузоподъемностью минимум 1000 кг
8	Способ разгрузки рулонов	автоматический с помощью высовывающейся рамы стола
9	Привод машины	электродвигатель
Габаритные размеры		
10	Длина [мм]	2600
11	Ширина [мм]	1200
12	Высота [мм]	1700
Требования, касающиеся трактора		
13	Способ соединения с трактором	навесной
14	Агрегатирование с трактором с помощью	трехточечной системы навески (TUZ)
15	Мощность трактора [кВт]	-
16	Рекомендуемая производительность насоса трактора [л/мин.]	-
17	Требуемое давление гидравлической системы трактора [МПа]	-
18	Максимальная транспортная скорость [км/ч]	20
Вес		
19	Обмотчики рулонов [кг]	450
Электропроводка		
20	Освещение машины	опция в соответствии с требованиями правил дорожного движения
21	Напряжение электрической системы [В]	12
Дополнительное оснащение		
22	Отрезатель плёнки	V
23	Подаватель пленки	V
24	Счетчик обмоток	V
25	Механизм установки рулонов	•

Легенда:

V стандарт

• опция

Самозагружающийся обмотчик рулонов с задней загрузкой Z237

ТИП	ВЕС [кг]	ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ [кВт]	ДИАМЕТР ОБМАТЫВАЕМЫХ РУЛОНОВ [мм]	ДЛИНА ОБМАТЫВАЕМЫХ РУЛОНОВ [мм]		
Z 237	990	мин. 30	1000-1200	1200		

А - длина обмотчика рулонов

В - ширина обмотчика рулонов

Механизм отрезания плёнки.

Четыре вращающихся вала. Тиснение на барабанах повышает прочность машины и предотвращает соскальзывание рулона.

Мультифункциональный подаватель плёнки шириной 500 мм и 750 мм.

Обмотчик оснащен гидравлическим управлением (распределитель с рычагами размещен в кабине трактора).

Счетчик L-02 является электронным устройством, предназначенным для подсчета обмоток рулонов.

Крепление к трактору с помощью нижнего или верхнего тягово-сцепного устройства.

Боковые конусы.

Размер колес 26,5x14.00-12.10

Удобная механическая опорная пята.

Дополнительно доступны поворотные ходовые колеса.





Возможность агрегатирования к трактору с помощью трёхточечной системы навески (TUZ).



№ п./п.	Тип	Z 237
Характеристика рулона		
1	Диаметр обматываемых рулонов [мм]	1000-1200
2	Длина обматываемых рулонов	1200
3	Максимальный вес рулона [кг]	800
4	Время обмотки рулона [мин]	ок. 1,3/2
5	Ширина пленки [мм]	500/750
Характеристика машины		
6	Число оборотов поворотного стола для пленки 500 мм / 750 мм [оборот]	16/24
7	Способ загрузки рулонов	самодействующий
8	Способ разгрузки рулонов	самозагрузка загрузочным плечом
9	Привод машины	гидравлический
10	Колесная колея [мм]	1300
11	Размер колес	26,5x14.00-12.10
12	Давление в шинах [бар]	5,5
Габаритные размеры		
13	Длина [мм]	3300
14	Ширина [мм]	1660
15	Высота [мм]	2200
Требования, касающиеся трактора		
16	Способ соединения с трактором	прицепной
17	Агрегатирование с трактором с помощью	сельскохозяйственной сцепки или верхней транспортной сцепки
18	Мощность трактора [кВт]	мин. 30
19	Рекомендуемая производительность насоса трактора [л/мин.]	22
20	Требуемое давление гидравлической системы трактора [МПа]	14
21	Максимальная транспортная скорость [км/ч]	15
Вес		
22	Обмотчики рулонов [кг]	990
Электропроводка		
23	Освещение машины	опция в соответствии с требованиями правил дорожного движения
24	Напряжение электрической системы [В]	12
Дополнительное оснащение		
25	Автоматический отрезатель плёнки	V
26	Подаватель пленки	V
27	Счетчик обмоток	V
28	Опорная пята	V
29	Поворотные ходовые колеса	•
30	Агрегатирование с трактором на трёхточечную систему навески	•

Легенда:
V стандарт
• опция

Самозагружающийся обмотчик рулонов с боковой загрузкой Z577

ТИП	ВЕС [кг]	ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ [кВт]	ДИАМЕТР ОБМАТЫВАЕМЫХ РУЛОНОВ [мм]	ДЛИНА ОБМАТЫВАЕМЫХ РУЛОНОВ [мм]		
Z 577	950	мин. 30	1000-1200	1200	 4350	 2700



Счетчик L-02 является электронным устройством, предназначенным для подсчета обмоток рулонов.

Мультифункциональный подаватель пленки шириной 500 мм и 750 мм.

Регулировка рабочей ширины загрузочного плеча.



Механизм отрезания плёнки.



Логотип KRUS подтверждает высокое качество машины, которая обеспечивает повышенную безопасность эксплуатации.



В опции устройство для установки рулонов.



Обмотчик оснащен гидравлическим управлением (распределитель с рычагами размещен в кабине трактора).



Боковые конусы.



Крепление к трактору с помощью нижнего или верхнего тягово-сцепного устройства.

Удобная механическая опорная пята.

Передняя платформа обеспечивает безопасное обслуживание.

Четыре вращающихся вала. Тиснение на барабанах обмотчика повышает прочность машины и предотвращает соскальзывание рулона.



Позиция колёс для транспортировки.




№ п./п.	Тип	Z 557
Характеристика рулона		
1	Диаметр обматываемых рулонов [мм]	1000-1200
2	Длина обматываемых рулонов	1200
3	Максимальный вес рулона [кг]	800
4	Время обмотки рулона [мин]	ок. 1,3/2
5	Ширина пленки [мм]	500/750
Характеристика машины		
6	Число оборотов поворотного стола для пленки 500 мм / 750 мм [оборот]	16/24
7	Способ загрузки рулонов	самозагрузка загрузочным плечом
8	Способ разгрузки рулонов	автоматический с помощью высовывающейся рамы стола
9	Привод машины	гидравлический
10	Колесная колея [мм]	2030
11	Размер колес	10.0/80-12.10 PR
12	Давление в шинах [бар]	3,5
Габаритные размеры		
13	Длина [мм]	4350
14	Ширина [мм]	2450
15	Высота [мм]	2380
Требования, касающиеся трактора		
16	Способ соединения с трактором	прицепной
17	Агрегатирование с трактором с помощью	сельскохозяйственной сцепки или верхней транспортной сцепки
18	Мощность трактора [кВт]	мин. 30
19	Рекомендуемая производительность насоса трактора [л/мин.]	22
20	Требуемое давление гидравлической системы трактора [МПа]	14
21	Максимальная транспортная скорость [км/ч]	15
Вес		
22	Обмотчики рулонов [кг]	950
Электропроводка		
23	Освещение машины	опция в соответствии с требованиями правил дорожного движения
24	Напряжение электрической системы [В]	12 т
Дополнительное оснащение		
25	Автоматический отрезатель плёнки	V
26	Подаватель пленки	V
27	Счетчик обмоток	V
28	Опорная пята	V
29	Позиция колёс для транспортировки	V
30	Механизм установки рулонов	•

Легенда:
V стандарт
• опция

Самозагружающийся обмотчик рулонов с передней загрузкой Z593, управляемый механически


ТИП	ВЕС [кг]	ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ [кВт]	ДИАМЕТР ОБМАТЫВАЕМЫХ РУЛОНОВ [мм]	ДЛИНА ОБМАТЫВАЕМЫХ РУЛОНОВ [мм]
Z 593	1250	мин. 30	1000-1200	1200




А - длина обмотчика рулонов



В - ширина обмотчика рулонов



5220



2200



Счетчик L-02 является электронным устройством, предназначенным для подсчета обмоток рулонов.

Гидравлическое устройство для установки рулонов гарантирует осторожную выгрузку обмотанного рулона и установку его на днище.



Четыре вращающихся вала. Тиснение на барабанах обмотчика повышает прочность машины и предотвращает соскальзывание рулона.



Обмотчик оснащен гидравлическим управлением (распределитель с рычагами размещен в кабине трактора).



Мультифункциональный подаватель пленки шириной 500 мм и 750 мм.

Регулируемая, шарнирная опорная пята устройства для установки рулонов позволяет регулировать высоту, с которой будет поставлен рулон.



Механизм отрезания плёнки.

Контейнеры для двух дополнительных рулонов пленки.

Логотип KRUS подтверждает высокое качество машины, которая обеспечивает повышенную безопасность эксплуатации.



Крепление к трактору с помощью дышла со сцепным сельскохозяйственным устройством. Регулируемая высота дышла.

Передняя платформа обеспечивает безопасное обслуживание.



Возможность установки машины в транспортное и рабочее положение.



Удобная механическая опорная пята.






Широкие колеса 26,5-14.00-12 уменьшают поверхностное давление на грунт во время работы.



№ п./п.	Тип	Z593-00
Характеристика рулона		
1	Диаметр обматываемых рулонов [мм]	1000-1200
2	Длина обматываемых рулонов	1200
3	Максимальный вес рулона [кг]	800
4	Время обмотки рулона [мин]	ок. 1,3/2
5	Ширина пленки [мм]	500/750
Характеристика машины		
6	Число оборотов поворотного стола для пленки 500 мм / 750 мм [оборот]	16/24
7	Способ загрузки рулонов	самозагрузка загрузочным плечом
8	Способ разгрузки рулонов	самодельствующий разгрузочный аппарат
9	Привод машины	гидравлический
10	Колесная колея [мм]	2000
11	Размер колес	26,5x14.00-12
12	Давление в шинах [бар]	1,7
Габаритные размеры		
13	Длина [мм]	5220
14	Ширина [мм]	2200
15	Высота [мм]	2500
Требования, касающиеся трактора		
16	Способ соединения с трактором	прицепной
17	Агрегатирование с трактором с помощью	сельскохозяйственной сцепки
18	Мощность трактора [кВт]	мин. 30
19	Рекомендуемая производительность насоса трактора [л/мин.]	22
20	Требуемое давление гидравлической системы трактора [МПа]	14
21	Максимальная транспортная скорость [км/ч]	15
Вес		
22	Обмотчики рулонов [кг]	1250
Электропроводка		
23	Освещение машины	в соответствии с требованиями Правил дорожного движения
24	Напряжение электрической системы [В]	12
Дополнительное оснащение		
25	Автоматический отрезатель плёнки	V
26	Подаватель пленки	V
27	Счетчик обмоток	V
28	Опорная пята	V
29	Позиция колёс для транспортировки	V
30	Гидравлический механизм установки рулонов	V

Легенда:
 V стандарт
 • опция

Самозагружающийся обмотчик рулонов с передней загрузкой Z593-0E, с электронным управлением

ТИП	ВЕС [кг]	ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ [кВт]	ДИАМЕТР ОБМАТЫВАЕМЫХ РУЛОНОВ [мм]	ДЛИНА ОБМАТЫВАЕМЫХ РУЛОНОВ [мм]		
Z593-0E	1250	мин. 30	1000-1200	1200	 5220	 2390

Панель Z593 является электронным устройством, предназначенным для управления работой обмотчика рулонов.



Гидравлическое устройство для установки рулонов гарантирует осторожную выгрузку обмотанного рулона и установку его на дно.




Четыре вращающихся вала. Тиснение на барабанах повышает прочность машины и предотвращает соскальзывание рулона.



Обмотчик оснащен гидравлическим управлением (гидравлический распределитель).

Мультифункциональный подаватель пленки шириной 500 мм и 750 мм. Дополнительно: датчик обрыва пленки.

Механизм отрезания пленки. Опционально: гидравлический отрезатель пленки



Регулируемая, шарнирная опорная пята устройства для установки рулонов позволяет регулировать высоту, с которой будет поставлен рулон.



Контейнеры для двух дополнительных рулонов пленки.

Световые приборы.



Передняя платформа обеспечивает безопасное обслуживание.

Крепление к трактору с помощью дышла со сцепным сельскохозяйственным устройством. Регулируемая высота дышла.



Возможность установки машины в транспортное и рабочее положение.



Удобная механическая опорная пята.



Широкие колеса 26,5-14.00-12 уменьшают поверхностное давление на грунт во время работы.



№ п./п.	Тип	Z593-0E
Характеристика рулона		
1	Диаметр обматываемых рулонов [мм]	1000-1200
2	Длина обматываемых рулонов	1200
3	Максимальный вес рулона [кг]	800
4	Время обмотки рулона [мин]	ок. 2
5	Ширина пленки [мм]	500/750
Характеристика машины		
6	Число оборотов поворотного стола для пленки 500 мм / 750 мм [оборот]	24/16
7	Способ загрузки рулонов	самозагрузка загрузочным плечом
8	Способ разгрузки рулонов	самодельствующий разгрузочный аппарат
9	Привод машины	гидравлический
10	Колесная колея [мм]	2000
11	Размер колес	26,5x14.00-12
12	Давление в шинах [бар]	1,7
Габаритные размеры		
13	Длина [мм]	5220
14	Ширина [мм]	2390
15	Высота [мм]	2600
Требования, касающиеся трактора		
16	Способ соединения с трактором	прицепной
17	Агрегатирование с трактором с помощью	сельскохозяйственной сцепки
18	Мощность трактора [кВт]	мин. 30
19	Рекомендуемая производительность насоса трактора [л/мин.]	22
20	Требуемое давление гидравлической системы трактора [МПа]	14
21	Максимальная транспортная скорость [км/ч]	15
Вес		
22	Обмотчики рулонов [кг]	1250
Электропроводка		
23	Освещение машины	в соответствии с требованиями Правил дорожного движения
24	Напряжение электрической системы [В]	12
Дополнительное оснащение		
25	Автоматический отрезатель плёнки	V
26	Подаватель пленки	V
27	Счетчик обмоток	V
28	Опорная пята	V
29	Позиция колёс для транспортировки	V
30	Гидравлический механизм установки рулонов	V
31	Автоматический гидравлический отрезатель пленки	•
32	Датчик обрыва пленки	•

Легенда:

V стандарт

• опция

Самозагружающийся обмотчик рулонов с нижней загрузкой Z529

АНОНС 2016

№ п./п.	Тип	Z 529
Характеристика рулона		
1	Диаметр обматываемых рулонов [мм]	1200-1500
2	Длина обматываемых рулонов	1200
3	Максимальный вес рулона [кг]	1200
4	Время обмотки рулона [мин]	ок. 2
5	Ширина пленки [мм]	750
Характеристика машины		
6	Число оборотов модуля обмотки (рулон 1200 мм) [оборот]	16
7	Способ загрузки рулонов	автоматический обматывающими плечами
8	Способ разгрузки рулонов	автоматический обматывающими плечами
9	Привод машины	гидравлический
Габаритные размеры		
10	Длина [мм]	2220
11	Ширина [мм]	1420
12	Высота [мм]	2650
Требования, касающиеся трактора		
13	Способ соединения с трактором	навесной
14	Агрегатирование с трактором с помощью	трехточечной системы навески (TUZ)
15	Мощность трактора [кВт]	мин. 30
16	Рекомендуемая производительность насоса трактора [л/мин.]	26
17	Требуемое давление гидравлической системы трактора [МПа]	14
18	Максимальная транспортная скорость [км/ч]	15
Вес		
19	Обмотчики рулонов [кг]	700
Электропроводка		
20	Освещение машины	в соответствии с требованиями Правил дорожного движения
21	Напряжение электрической системы [В]	12
Дополнительное оснащение		
22	Автоматический отрезатель плёнки	V
23	Подаватель пленки	V
24	Счетчик обмоток	V
25	Гидравлический механизм установки рулонов	•

Легенда:
V стандарт
• опция

Подаватель пленки шириной 750 мм.

Две конические направляющие рулонов.



Два вращающихся вала. Тиснение на барабанах обмотчика повышает прочность машины и предотвращает соскальзывание рулона.